



十字滑塊
GC432
緩衝型緊固式



本體	緩衝材	附螺絲
AL 高強度鋁合金 (白色陽極)	PA66	CM435 (染黑)

How to order

GC432 - 20 - 25 - 5x6

TYPE 外徑 長度 d1xd2

單位 : mm											
1	2	3									
外徑 D	L	內孔指定 d1-d2 min. max.		e	M	G	最大扭力 (N · m)	最高回轉速 (rpm/min)	慣性力矩 (kg · m ²)	靜態扭轉彈簧係數 (N · m/rad)	質量(g)
16	18	4	~ 8	7.1	M3	3	0.7	9000	3.0x10 ⁻⁷	30	6
20	25	5	~ 10	10.1	M4		1.2	7000		58	18
25	28	5	~ 14	21		2.8	2	6000	2.8x10 ⁻⁶	130	25
32	33	5	~ 16	14		3.4	4.5	4800	8.9x10 ⁻⁵	270	44
40	32	8	~ 20			3.2	9	3600	2.1x10 ⁻⁵	520	81
44	46	8	~ 22	20.7	M5	3.5	12	3500	3.8x10 ⁻⁵	560	136
50	38	10	~ 25	16.5		3.8	19	3000	6.0x10 ⁻⁵	800	142
55	57	10	~ 32	26.2		7.8	22	2800	9.9x10 ⁻⁵	795	255
70	77	16	~ 40	36.5	M8	13.5	56	2500	3.9x10 ⁻⁴	1260	445

容許軸向位移±0.2mm，容許偏角:3°

版權所有
重製必究