



圓形鋼片短型  
**GN412**  
夾緊式



本體	圓盤·銷	附螺絲
AL 鋁合金 (白色陽極)	不鏽鋼	SCM435 (染黑)
SUS		SUS

How to order

1  
 2  
 GN412 - 28 - 5-10

TYPE 外徑 d1xd2

選擇本體材質  
 AL 高強度鋁合金.....  
 SUS..... SUS

外徑 D	內孔指定 d1-d2		L	e	G	F	M	最大扭力 (N·m)		容許偏心 (mm)	最高 回轉數 (rpm/min)	慣性力矩 (kg·m <sup>2</sup> )		靜態扭轉彈簧係數 (N·m/rad)		容許 軸向位移 (mm)	容許偏角	質量 g	
	min.	max.						AL	SUS			AL	SUS	AL	SUS			AL	SUS
16	3	~ 6	16.5	7.35	2.5	1.8	M2	0.6	1	0.5	15000	9.8x10 <sup>-8</sup>	2.3x10 <sup>-7</sup>	300	500	±0.1	0.5°	8	15
19	3	~ 8	20	9	3.3		M2.5	1	1.5			2.9x10 <sup>-7</sup>	7.4x10 <sup>-7</sup>	600	1000			13	29
25	3	~ 12	24	10.5	3.9	2.6	M3	2	3	1	10000	1.1x10 <sup>-6</sup>	2.8x10 <sup>-6</sup>	1300	1500	±0.2	1°	25	53
28	3	~ 12	28	12.5				2.2	3.3			1.4x10 <sup>-6</sup>	3.8x10 <sup>-6</sup>	1600	2100			34	67
32	3	~ 16	29	12.75	4.5	3.5	M4	4.2	6.3	1	10000	4x10 <sup>-6</sup>	1.1x10 <sup>-6</sup>	2500	1800	±0.3	1°	57	115
40	8	~ 19	33	14.25	5	4.5		8	12			9.8x10 <sup>-6</sup>	2.3x10 <sup>-5</sup>	4600	3800			86	185
50	8	~ 24	42	18.75			5.5	M5	15	15	1.6x10 <sup>-5</sup>	3.9x10 <sup>-5</sup>	6000	5500	130	305			
55	10	~ 32	45	19.75	6.4	5.5			25	37	5.7x10 <sup>-5</sup>	1.4x10 <sup>-4</sup>	14000	7000	±0.4	1°	201	513	

版權所有 重製必究