



圓柱型
BR818
機能用



彈簧下沉量3S : 1.8mm, 5S : 2mm

偏荷重


荷重平均分散



像上圖的特殊外形輸送物，會出現偏荷重的情況，此時使用彈簧型萬向球的話可以分散荷重。

※ 獨家技術的沖壓成形內藏彈簧型。因為萬向球的裡面安裝了彈簧，對於因為輸送物的形狀產生的偏荷重，可以均等地承受荷重。

安裝孔圖
沒有固定萬向球的情況
(沉孔)(取出孔)



How to order

BR818 - P-3S
TYPE Code

容許荷重	代碼 Code	主珠	輔助珠	本體	重量 (g)	A	B	C	D	E	F	建議安裝	
												a	b
1 kg	P-3S	尼龍	鋼	鋼	12	20	13	2.8	13.4	17.2	7/16"球 (Ø11.1125)	Ø20.5 ^{+0.1} ₋₀	8.6~15.4
	C-3S	鋼											
	S-3S	SUS	SUS	SUS	17								
2 kg	P-5S	尼龍	鋼	鋼	21	25.8	17.5	3.7	17.5	23.6	5/8"球 (Ø15.875)	Ø26 ^{+0.1} ₋₀	12~21.6
	C-5S	鋼			37								