方形鋼片 短型
GF412 夾緊式

本體	圓盤・銷	有頭內六角螺絲
AL鋁合金 (白色陽極)	不鏽鋼	SCM435 (染黑)
SUS		SUS

外徑 ø19~ø44



外徑 ø50~ø126





How to order

GF412 - 19 - 3-3 [ ]

1 TYPE　2 外徑 d1xd2

選擇本體材質

AL 高強度鋁合金.....空白

SUS.....SUS

單位：mm

1 外徑 D	2 內孔指定 d1-d2 min.		max.	L	e	F	M	G	最大扭力 (N・m) AL	最大扭力 (N・m) SUS	容許軸向位移 (mm) AL	容許軸向位移 (mm) SUS	最高回轉數 (rpm/min)	靜態扭轉彈簧係數 (N・m/rad) AL	靜態扭轉彈簧係數 (N・m/rad) SUS	慣性力矩 (kg・m²) AL	慣性力矩 (kg・m²) SUS	質量 g AL	質量 g SUS
19	3	~	8	20	9.1	1.8	M2.5	3.3	1	1.8	±0.09	±0.09	10000	1400	1582	6.7×10^{-7}	7.4×10^{-7}	11	40
26	3	~	14	26	11.65	2.6	M3	3.9	1.5	2.2	±0.14	±0.14		3700	4100	2.2×10^{-6}	3.3×10^{-6}	28	70
32	5	~	15	28	12.25	3.5		3.85	2	3	±0.18	±0.18		5700	5760	7.1×10^{-6}	8.1×10^{-6}	46	106
34	5	~	16	32	14.25		M4	4.85	3	4.5				8100	9070	8×10^{-6}	1.2×10^{-6}	55	137
39	8	~	19	34.5	14.9	4.5		5	6	9	±0.23	±0.23		18000	20000	2.2×10^{-5}	3.3×10^{-5}	81	202
44	8	~	24						9	13	±0.27	±0.27		20000	22400	2.8×10^{-5}	4.2×10^{-5}	99	247
56	10	~	32	45	19.75	5.5	M5	6.4	25	37	±0.36	±0.36		50000	56000	1.2×10^{-4}	1.8×10^{-4}	217	542
68	12	~	38	53	23.35	6.3	M6	7.7	60	90	±0.40	±0.40	9000	70000	78000	1.5×10^{-4}	2.25×10^{-4}	348	870
82	17	~	42	68	30	8	M8	9.7	80	150	±0.50	±0.50	8000	140000	168000	1.8×10^{-4}	2.7×10^{-4}	689	1722
94	19	~	45				M10	10	165	245	±0.70	±0.70		100000	110000	1.23×10^{-3}	2.3×10^{-3}	960	1850
104	20	~	48	70		10			235	340	±0.80	±0.40		120000	130000	1.85×10^{-3}	2.5×10^{-3}	1200	2450
126	20	~	55	78	33	12	M12	12	350	450	±0.90	±0.45	7500	135000	151200	3.75×10^{-3}	4.5×10^{-3}	1500	3050

容許偏角：1°

版權所有重製必究

Che Na
FAX (02)2688-3177
info@chena.com.tw
(02)2688-3188
(02)2688-3881~3
新北市樹林區光榮街21號